

Шаровые опоры соединительных тяг крепления стабилизатора задней подвески.....	45 Нм
Болты крепления стабилизатора поперечной устойчивости к опоре передней подвески.....	10 Нм
Болты крепления стабилизатора поперечной устойчивости к корпусу ступицы заднего колеса.....	80 Нм
Болты крепления нижней подвески заднего амортизатора.....	45 Нм
Гайки или болты с внутренним шестигранником крепления нижней подвески переднего амортизатора.....	20 Нм

Регулирование дорожного просвета на задней подвеске

Колпачковая гайка трубопровода на амортизационной стойке.....	25 Нм
Накидная гайка трубопровода.....	15 Нм
Болты с внутренним шестигранником крепления насоса гидросистемы регулятора дорожного просвета на двигателе.....	13 Нм
Болты и болты с внутренним шестигранником крепления на регуляторе дорожного просвета.....	45 Нм

Передняя подвеска

Болты крепления опоры верхнего поперечного рычага.....	80 Нм
Гайка болтов-эксцентриков опор нижнего поперечного рычага.....	180 Нм
Гайка крепления шарового пальца верхней шаровой опоры.....	40 Нм
Гайка крепления шарового пальца нижней шаровой опоры.....	80 Нм
Болт разрезной гайки крепления подшипников ступицы.....	12 Нм
Болты крепления опоры поперечной траверсы к продольному усилителю кузова.....	140 Нм
Болты с внутренним шестигранником крепления опоры в верхнем поперечном рычаге к стабилизатору поперечной устойчивости.....	40 - 45 Нм

Задняя подвеска

Болты крепления ведомой конической шестерни	
- 280/280 SE.....	80 Нм
- 350 SE/450 SE.....	120 Нм
Гайка крепления ступицы заднего колеса.....	затягивается до обеспечения осевого зазора в подшипниках 0,04 - 0,06 мм

Самоконтрящиеся гайки крепления картера главной передачи к поперечине задней подвески.....	100 Нм
Шпильки в картере главной передачи.....	50 Нм
Болты крепления передней резиновой опоры к основанию кузова.....	120 Нм
Болты крепления опоры к основанию кузова.....	45 Нм
Болты крепления задней резиновой опоры к крышке картера главной передачи.....	120 Нм
Болты крепления задней резиновой опоры к основанию кузова.....	30 Нм
Гайка крепления шарниров диагонального рычага к поперечине задней подвески.....	120 Нм
Болт крепления полуоси в ступице заднего колеса:	
- болт М12.....	95 Нм
- болт М8.....	30 Нм
Гайка крепления тяг стабилизатора поперечной устойчивости.....	45 Нм
Гайка крепления крышки к картеру главной передачи.....	20 Нм
Болты крепления крышки к картеру главной передачи.....	45 Нм

Колесо

Болт крепления колесного диска.....	100 ± 10 Нм
-------------------------------------	-------------

Карданная передача

Самоконтрящиеся гайки крепления упругой муфты:	
- 280/280 SE/ 350 SE.....	45 Нм

- 450 SE.....	65 Нм
Болты крепления промежуточной опоры.....	25 Нм
Зажимная гайка на карданной передаче:	
- 2-х элементная передача.....	30 - 40 Нм
- 3-х элементная передача.....	
- передняя.....	30 - 40 Нм
- задняя.....	200 Нм

Рулевое управление

Болты крепления рулевого механизма к кузову.....	70 - 80 Нм
Гайка крепления сошка к валу рулевого механизма.....	160 - 200 Нм
Самоконтрящаяся гайка крепления маятникового рычага.....	120 Нм
Прорезная гайка шарниров рулевых тяг.....	35 Нм
Болт хомута на рулевой тяге.....	20 Нм
Болт с внутренним шестигранником крепления вала с рулевым механизмом.....	25 Нм
Гайка крепления рулевого колеса на валу.....	50 Нм
Болты крепления поворотного рычага на поворотной цапфе.....	80 Нм

Усилитель рулевого механизма LS90

Болты крепления крышки подшипников к картеру рулевого механизма.....	60 - 65 Нм
Болты с внутренним шестигранником или болты крепления крышки корпуса к картеру рулевого механизма.....	30 - 35 Нм
Самоконтрящаяся гайка регулировочного болта (Seal-lock-Bundmutter).....	60 - 75 Нм
Самоконтрящаяся гайка регулировочного болта (Polystop - Sechskantmutter).....	30 - 35 Нм
Шлицевая или шестигранная гайка на крышке подшипников.....	120 - 140 Нм
Шлицевая гайка на поршне.....	140 - 160 Нм

Насос усилителя рулевого механизма

Гайка на вращающемся валу.....	60 Нм
Шланг высокого давления:	
- гайка с трубной резьбой.....	45 - 50 Нм
- накидная гайка.....	25 - 30 Нм
Болты на корпусе насоса.....	35 - 40 Нм
Полый болт крепления бачка.....	35 - 40 Нм
Патрубок, подводящий к насосу.....	35 - 40 Нм
Патрубок, отводящий на рулевом механизме.....	35 - 40 Нм
Болты или самоконтрящиеся болты крепления кронштейна насоса на блоке цилиндров:	
- 8 мм.....	8,8 25 Нм
.....	10,9 37,5 Нм
.....	12,9 70 Нм
- 10 мм.....	8,8 50 Нм
.....	10,9 60 Нм
.....	12,9 120 Нм

Тормоза

Болты с внутренним шестигранником крепления тормозного диска на ступице переднего колеса.....	115 Нм
Установочные болты крепления суппорта к поворотной цапфе.....	115 Нм
Болты крепления суппорта на корпусе ступицы заднего колеса.....	90 Нм
Гайка крепления главного тормозного цилиндра на усилителе тормозных сил.....	15 Нм
Гайки с трубной резьбой крепления трубопроводов на главном тормозном цилиндре и суппортах АТЭ.....	15 Нм
Гайки с трубной резьбой крепления трубопроводов на суппорте Bendix.....	10 Нм
Гайки крепления усилителя тормозных сил на кузове автомобиля.....	15 Нм
Гайка с трубной резьбой крепления вакуумного шланга на усилителе тормозных сил.....	30 Нм